

Voci di capitolato

Voci standard di capitolato prodotti "Mister Brick"

1. Fornitura e/o posa in opera di listello Mister Brick - Vandersanden

mod. nr. (cfr. elenco prodotti), delle dimensioni di cm. a x b x h (cfr. dimensioni listelli serie M 50 - WF 50 - WF 65) previa pulizia e spazzolatura della superficie di posa e/o rimozione e picchettatura di intonaco deteriorato, compresa stesura di strato di colla MisterBrick, impastata con una quantità d'acqua di ca. 5 litri / 25 kg di prodotto, dello spessore compreso tra min. 0.5 cm e max. 0.8 cm, stesa con idonea spatola dentata, compresa applicazione dei listelli secondo schema e/o disegno fornito dalla direzione lavori o committenza. Compreso altresì il riempimento delle fughe con stucco MisterBrick colore X (cfr. colorazioni disponibili) mediante apposite sacche applicatrici, per fughe di altezza compresa tra 10 mm e 15 mm con stesura e schiacciatura dello stucco prima del completamento della presa. Compresa spazzolatura finale delle fughe e dell'intera superficie rivestita a completamento della posa, il tutto eseguito a perfetta regola d'arte.

Misura sulla superficie effettiva: mq.	€/mq.	=€
--	-------	----

2. Fornitura e/o posa in opera di listello Mister Brick - Vandersanden pezzo speciale curvo o ad angolo

mod. nr. (cfr. elenco prodotti), delle dimensioni di cm. a x b x h (cfr. dimensioni listelli serie M 50 - WF 50 - WF 65) per pezzi d'angolo o con raggio di curvatura commissionabile (prodotto su richiesta), per il rivestimento di pilastri o angoli e la creazione di nicchie, lesene o altro, previa pulizia e spazzolatura della superficie di posa e/o rimozione e picchettatura di intonaco deteriorato, compresa stesura di strato di colla MisterBrick, impastata con una quantità d'acqua di ca. 5 litri / 25 kg di prodotto, dello spessore compreso tra min. 0.5 cm e max. 0.8 cm, stesa con idonea spatola dentata, compresa applicazione dei listelli secondo schema e/o disegno fornito dalla direzione lavori o committenza. Compreso altresì il riempimento delle fughe con stucco MisterBrick colore X (cfr. colorazioni disponibili) mediante apposite sacche applicatrici, per fughe di altezza compresa tra 10 mm e 15 mm con stesura e schiacciatura dello stucco prima del completamento della presa. Compresa spazzolatura finale delle fughe e dell'intera superficie rivestita a completamento della posa, il tutto eseguito a perfetta regola d'arte.

Misura cadauno: nr.	€/cad.	=€
---------------------	--------	----

3. Fornitura e/o posa in opera di mattone Mister Brick - Vandersanden

mod. nr. (cfr. elenco prodotti), delle dimensioni di cm. a x b x h (cfr. dimensioni mattoni serie M 50 - WF 50 - WF 65) previa pulizia e spazzolatura del piano di posa, compreso allettamento di malta colorata MisterBrick Colore X (cfr. colorazioni disponibili), impastata con una quantità d'acqua di ca. 4 litri / 25 kg di prodotto, dello spessore compreso tra min. 10 cm e max. 15 cm, compresa applicazione dei mattoni secondo schema e/o disegno fornito dalla direzione lavori o committenza. Compresa altresì la schiacciatura della malta nelle fughe prima del completamento della presa. Compresa infine spazzolatura delle intere superfici realizzate a completamento della posa, il tutto eseguito a perfetta regola d'arte.

Misura sulla superficie effettiva: mq.	€/mq.	=€
--	-------	----

4. Fornitura e/o posa in opera di mattone Mister Brick - Vandersanden pezzo speciale curvo o ad angolo

mod. nr. (cfr. elenco mattoni prodotti), tipo. nr. (cfr. elenco pezzi speciali) delle dimensioni di cm. A x B x C x D (cfr. dimensioni del singolo pezzo speciale), per il rivestimento o la realizzazione di pilastri e angoli, per la creazione di nicchie, lesene o altro, previa pulizia e spazzolatura del piano di posa, compreso allettamento di malta colorata MisterBrick Clore X (cfr. colorazioni disponibili), impastata con una quantità d'acqua di ca. 4 litri / 25 kg di prodotto, dello spessore compreso tra min. 10 cm e max. 15 cm, compresa applicazione del pezzo speciale secondo schema e/o disegno fornito dalla direzione lavori o committenza. Compresa altresì la schiacciatura della malta nelle fughe prima del completamento della presa. Compresa infine spazzolatura delle intere superfici realizzate a completamento della posa, il tutto eseguito a perfetta regola d'arte.

Misura cadauno: nr.	€/cad.	=€
---------------------	--------	----

6. Fornitura di malta Mister Brick per mattoni a vista colore X (cfr. colorazioni prodotte) in sacchi da 25 kg, per allettamento mattoni o lastre di marmo e pietra naturale, con temperatura di utilizzo compresa tra + 5°C e +35°C con resistenza a compressione a 28 gg pari a 11 N/mm² e proprietà di malta bastarda tradizionale idrofugata classe M2 secondo il DM 20.11.87 con resa media di 45/55 kg per 1 m² di muro realizzato.

Misura sul peso effettivo: kg	€/kg.	=€
-------------------------------	-------	----

7. Fornitura di stucco Mister Brick per listelli e pietre a vista colore X (cfr. colorazioni prodotte) in sacchi da 25 kg, per stuccatura di fughe su pareti in listelli e/o pietra a vista, con temperatura di utilizzo compresa tra + 5°C e + 35°C con resistenza a compressione a 28 gg > di 8 N/mm² e proprietà di malta bastarda tradizionale idrofugata classe M2 secondo il DM 20.11.87 con resa media dai 8 ai 13 kg per 1 m² di muro realizzato. Miscelabile con 4 litri d'acqua per 25 kg di prodotto secco (indicativo) e lavorabile per un massimo di 2 ore a seconda delle condizioni ambientali di utilizzo.

Misura sul peso effettivo: kg	€/kg.	=€
-------------------------------	-------	----